



- NOTA: 1
- 1 - S101-1 - S101-2 - CHAVE GRAV./REP. (POS. REP.)
 - 2 - S102 - CHAVE BIAS (POS. F203)
 - 3 - S103-1 - S103-4 - CHAVE EQ. (POS. F203)
 - 4 - S104-1 - S104-5 - CHAVE DOLBY NR + MPX (POS. NR + MPX DESLIGADO)
 - 5 - S105-1 - S105-4 - CHAVE SELETORES DE ENTRADA + SILENCIADORA DE GRAVAÇÃO (POS. MIC./DIR.)

- Q101-106 - 2SC 1222 E
 Q107,108,111-114,117,118,121-124,129,130 - 2SC 9006
 Q115,116 - 2SC630A-D
 Q125,126 - BC548B
 Q127 - 2SC 1890
 Q128 - TIP41B, RCA 41B
 Q108,110,119,120 - 2SA733P
- D101,102,107,108,111-114,121,122 - 1N60
 D103 - 105,109,110,123,124 - 1S 1555
 D101 - 2X776C5,2
 D102 - 2X776C 4
 D115,116 - 1N 4002
 D117 - 120 - 1N4004

- T01 - 5FR384/2PIM/M25C
 0518 - 10E2
 D12 - 0L - 3PG-1
 031,32 - 0L - 4AR-2

- NOTA: 2
- 1- RESISTORES EM OHMS (Ω) K=1000,0 M=1000K.
 - 2- TODOS OS RESISTORES 1/4W SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 - 3- CAPACITORES EM μF n=10⁻³ μF p=10⁻⁶ μF.

* RESISTORES BAIXO RUIÃO

ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

cce IND. E COM. DE COMP. DATA 09 / 08 / 79
 ELETRÔNICOS S.A. DES. Nº A1-0204

ESQUEMA ELÉTRICO
 MOD. CD-8060
 TIPO GRAVADOR CASSETTE DECK STEREO
 COD. 1-00-90217-00