



15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	11V	3V	2V	2V	2V	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV
102	2V	2V	2V	2V	2V	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV
108	11V	3V	2V	2V	2V	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV
401	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV
402	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV	OV

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO HONOR 1850 VAC 120V
 TEMPO MEDIDAS SEM CARGAS, VOLUME FECHADO.
 SELETOR LINEAR AM NÃO SINTONIZADO

NOTAS:
 1-RESISTORES EM OHMS (Ω) R = 1000 A M = 1000 K.
 2-TODOS OS RESISTORES 1/4W SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 3-CAPACITORES EM μF n = 10⁻⁵ pF p = 10⁻⁶ pF.

OB:
 * CAPACITORES COM TOLERANCIA DE 5%
 † CAPACITORES COM BAIXA FUGA

ESPECIFICAÇÕES E CIRCUITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
IND E COM DE COMP. DATA 24 / 04 / 80
ESQUEMA ELÉTRICO DES. Nº AI-0340

MOD. SR-4000
 TIPO RECEPTOR AM/FM ESTEREOFÔNICO
 COD 1-00-90520-00