

# Lenco





**NIEUW**



## DE NIEUWE Lenco STEREO-VERSTERKER-SOKKEL L-70-SVS

Nieuw van binnen en van buiten! Uiterlijk een „symfonie“ van hoogst moderne lijnen, vormen en kleuren — een esthetische bijdrage in elke huiskamer. En volmaakte stereo weergave tegen een betaalbare prijs, jaar in, jaar uit.

De platenspeler is de sinds lang beproefde en geliefde Lenco L-70. Maar het zeer hoogwaardige keramische pick-up element met groot frequentie-beraek is verreweg superieur aan de meeste magnetische elementen en zorgt voor een weergaloze toonzuiverheid. Ook de speciaal ontwikkelde versterker, met zijn combinatie van buizen en geheel gedrukte bedrading, is hier op „afgestemd“. Aan alles is gedacht — aansluiting op radio of draadomroep, ekstra pick-up of bandrecorder met meeluister-

mogelijkheid enz. En een elektronisch filter voorkomt storingen door trillingen of schokken!

De L-70-SVS wordt uitsluitend geleverd met 2 hiervoor ontworpen luidsprekerbussen, akoestisch gesloten en van zeer hoge kwaliteit. Uitgevoerd in fraai Afroteak nemen zij slechts een bescheiden plaats in. Er zijn 3 modellen, met 1 of met 2 luidsprekers en van verschillende afmetingen.

De L-70-SVS is leverbaar in 3 combinaties en prijzen:

f 728,— compleet met 2 bussen AB-2

f 798,— compleet met 2 bussen AB-5

f 898,— compleet met 2 bussen AB-10

# Lenco

### Technische gegevens

	L-70-SVS	B-52-SVS	
Platenspeler	L-70	B-52	Pick-up element
Plataan-diameter	306 mm	300 mm	Frequentiebereik
Plataan-gewicht	3,6 kg	1,7 kg	Overspreekdemping bij 1000 Hz.
Motortype	4-polig	4-polig	Uitgangsspanning bij 1000 Hz./cm/sek.
Motor vermogen	15 watt	15 watt	Naalddruk
Snelheden	4	4	Komplantie
Naalddruk inst. vanaf	1 gram	0,5 gram	Naaldmassa
Wow & flutter DIN 45507	± 0,062 %	± 0,12 %	Afronding
Rumble (0 db 100 Hz ± 1,4 cm/sek.)	— 43 db	— 37 db	
Snelheidsafw. bij 10 % netsp. variatie	± 0,27 %	± 0,27 %	
Fouthoek (ø 120-250 mm)	± 0,75°	± 0,8°	



**NIEUW**



## DE NIEUWE Lenco STEREO-VERSTERKER-SOKKEL B-52-SVS

Evenals bij de L-70-SVS is hier sprake van een nieuw apparaat — zowel qua vormgeving, constructie als prestaties — maar dan rond de vertrouwde Lenco platenspeler B-52 gebouwd. Weer voldoet de vormgeving aan de meest verwende smaak en is de zuivere weergave een blijde verrassing voor de echte stereo-liefhebber.

Voor deze weergave-zonder-bijgeluiden zijn natuurlijk in de eerste plaats de zeer uitzonderlijke eigenschappen van het keramische pick-up element en de speciaal hiervoor ontwikkelde versterker verantwoordelijk. Maar ook de nieuwe, akoestisch gesloten luidsprekerbussen spelen een rol. Daarom wordt de B-52-SVS alleen met 2 bussen geleverd. Dan pas komen de

bijzondere kwaliteiten van de B-52-SVS volledig tot hun recht.

Er zijn 3 modellen luidsprekerbussen, o.a. met één of met twee luidsprekers. De een is wat platter van constructie dan de ander, maar op een kast of een boekenplank is altijd wel een plaatsje voor ze. En door hun smakvolle uitvoering in Afroteak storen zij in geen enkel interieur.

De Lenco B-52-SVS is leverbaar in 3 combinaties en prijzen:

f 598,— compleet met 2 bussen AB-2

f 668,— compleet met 2 bussen AB-5

f 768,— compleet met 2 bussen AB-10

# Lenco

### Versterkerdeel

CS-90/D	Buizen en halfgeleiders	ECC-83, ECL-86, ECL-86 en B250C100td
30-20000 Hz.	Uitgangsvermogen	6 watt (continue beide kanalen) ca. 9 watt muziek
20 db	Frekwentiebereik	40-20000 Hz.
50 mV.	Toonregeling laag	0 — +10 db bij 80 Hz.
1.5 - 4 gram	Toonregeling hoog	-15 — +8 db bij 10000 Hz.
$8 \times 10^{-6}$ cm/dyne	Balansregeling	continue tot 0 (beide kanalen)
1 mgr.	Aanpassing I s.	4 ohm
13 $\mu$ (diamant)	Ingangsgev. inp. I	5 mVolt/2 mOhm bij 50 mW. output
	Ingangsgev. inp. II	300 mVolt/200 kOhm bij 50 mW. output
	Uitgangspanning voorverst.	2 Volt met CS-90 bij 1000 Hz./cm/sek.
	Netspanning	127 - 220 Volt 50 Hz.





## LENCO L-77 TRANSCRIPTION UNIT

De basis van deze unit vormt de wijd en zijd vermaarde Lenco L-70, met zijn superieure technische eigenschappen. Maar de L-77 heeft de Lenco ALL BALANCE toonarm — in verrassend korte tijd een wereldsukses geworden. Een zeer bijzondere toonarm — met ruim verstelbare armhoogte, met verstelbare naaldpunt, met regelbare naalddruk, met 4-polige metalen toonkop, met ingebouwd hydraulisch lift-mechanisme. Een toonarm, die weinig te wensen overlaat.

Het geheel vormt een combinatie, die door de verfijnde, perfecte constructie en de glasheldere, „vormvaste“ weergave in de Hi-Fi wereld moeilijk te overtreffen zal zijn. De markante

vormgeving en het aangename kleurenschema staan op hetzelfde niveau — anthraciet-kleurige montageplaat, zilvergrijs plateau, stemmige, edelhouten sokkel. Een transcription unit, die de naam Lenco waardig is.

L-77-C/P-77, inbouwchassis met toonarm P-77 f 525,—

L-77-LS/P-77, op luukse sokkel met toonarm P-77 f 600,—

Element naar verkiezing tegen meerprijs leverbaar.

## TRANSCRIPTION UNIT

### NETSPANNING

110 - 145 - 220 Volt/50 Hz

### MOTOR

krachtige, geruisloze 4-polige motor met konische as, 15 watt

### PLATEAU

3600 gram, 306 mm ø, anti-magnetisch, zilvergrijs met zwart rubberdek, speciaal gehard stalen plateau-as in een sinter-bronzen hoofdlager

### WOW & FLUTTER

minder dan 0.1 % bij 5000 Hz

### RUMBLE & HUM

verwaarloosbaar klein

### TOERENTAL-SCHOMMELINGEN VAN HET PLATEAU

minder dan 1 % bij maximaal 13 % netspanningsvariatie

### AANDRIJVING

krachtige aandrijving met precisie regeling door zuiver geslepen konische motor-as en het verticale tussenwiel

### SNELHEDEN

4 vooraf ingestelde toerenschakelstanden continue regelbaar

## ALL BALANCE TOONARM

### LANG

330 mm (totaal)

### VERSTELBARE ARMHOOGTE

30 mm (maks.)

### NAALDPUNT VERSTELBAAR

10 mm

### NAALDDRUK

0.8 p (regelbaar) (p = gram)

### KAPACITEIT

160 pF (per kanaal-toonkop tot versterkeringang)

### TRAAKGHEIDSMOMENT

148 g<sup>2</sup> mm (zonder element)

### RESONANTIE-FREKWENTIE

10 Hz (met B&O element) (C = 5 x 10<sup>-4</sup> cm/dyn)

### KABELLENGTE

110 mm

### TOONKOP

metaal, 4-polig

### EKSTRA LEVERBAAR

plexiglas afdekkap L-77-STK

# Lenco





## LENCO J-655 PLATENSPELER

Een zeer exclusieve platenspeler met werkelijk professionele eigenschappen, zoals voordien uitsluitend veel duurdere apparaten die bezaten! Oordeel zelf.

Een automatisch, ingebouwd, hydraulisch gedempt liftmechanisme, in- en uitschakelbaar. Een ingenieuze constructie, die aan de nrigheid van het platenbeschadigen praktisch een eind maakt. Een automatisch afslagmechanisme, dat óók uitgeschakeld kan worden! In de stand „Automatic“ automatische afslag en tussenwiel-ontkoppeling. In de stand „Manual“ draait het apparaat continue door.

Een glanzend-metalen 4-polige toonarm met losse opsteekkop en continue regelbare naalddruk.

De strakke vormgeving plus de contrastwerking tussen toonarm, zwart rubber en grijze plaat zorgen tevens voor een hoogst modern, professioneel uiterlijk! Leverbaar als inbouwchassis of op een luukse teakhouten sokkel of in een luukse koffer.

J-655-C, inbouwchassis f 132,—

J-655-LS, op luukse sokkel f 145,— (inclusief afdekkap)

J-655-LK, in luukse koffer f 185,—

NETSPANNING  
110 - 220 Volt/50 Hz.

MOTOR  
2-polig symetrisch, 8 watt

MONTAGEPLAAT  
301 x 207 mm, staal, lichtgrijs gespoten

PLATEAU  
met rubberdek 574 gram, 180 mm Ø

SNELHEDEN  
16 - 33 - 45 - 78 omw./min.

TUSSENWIEL ONTKOPPELING EN AFSLAG  
automatisch in stand „AUTOMATIC“, terwijl in stand „MANUEL“ continue kan worden gedraaid zonder dat het apparaat afslaat.

TOONARM  
metalen 4-polige toonarm met losse opsteekkop, naalddruk continue regelbaar

LIFT  
een hydraulisch gedempt liftmechanisme is ingebouwd dat zowel in- als uitgeschakeld kan worden en dus veel platenbeschadigingen zal voorkomen

UITVOERING  
met RONETTE kristal stereo-element ST-105/DI of  
met GOLDRING keramisch stereo-element CS-80/D

# Lenco

UW HANDELAAR:



IMPORTRICE VOOR NEDERLAND: N.V. NAHO — PRINSENGRACHT 655 — AMSTERDAM — TELEFOON 020-236806\*

11.56.15M