



Revox Evolution Lautsprecher

Drei abgestimmte Lautsprechersysteme der Spitzenklasse - klanglich hervorragend, im Evolution Design.

Das flexibel platzierbare Subwoofer System, die eleganten Wandlautsprecher und die ausgewogenen Standlautsprecher.

Technische Daten

Wandlautsprecher

2-Weg Bassreflex System

Übertragungsbereich

38 Hz...20 kHz

Nennscheinwiderstand

4 Ohm

Nennbelastung

60 Watt

Musikbelastbarkeit

80 Watt

Schalldruck (1m, 1 Watt)

86 dB

Abmessungen

B x H x T in mm

290 x 400 x 115

Piccolo-Lautsprecher

2-Weg System

Übertragungsbereich

55 Hz...20 kHz

Nennscheinwiderstand

4 Ohm

Nennbelastung

50 Watt

Musikbelastbarkeit

70 Watt

Schalldruck (1m, 1 Watt)

86 dB

Abmessungen

B x H x T in mm

140 x 235 x 145

Subwoofer

Als Sockel für das Evolution System einsetzbar

Subwoofer System in Verbindung mit den Piccolo Lautsprechern

Übertragungsbereich

33 Hz...110 Hz

Nennscheinwiderstand

2 x 4 Ohm

Nennbelastung

100 Watt

Musikbelastbarkeit

150 Watt

Schalldruck (1m, 1 Watt)

88 dB

Abmessungen

B x H x T in mm

500 x 250 x 400

Standlautsprecher

3-Weg Bassreflex System

Übertragungsbereich

32 Hz...20 kHz

Nennscheinwiderstand

4 Ohm

Nennbelastung

140 Watt

Musikbelastbarkeit

170 Watt

Schalldruck (1m, 1 Watt)

87 dB

Abmessungen

B x H x T in mm

220 x 955 x 270