

Technische Daten

Prestige Digital

AKUSTISCHE DATEN:

Frequenzgang:	40 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor:	max. 1% (93 dB SPL / 1m, reflexionsarmer Raum)
Schalldruck:	min. 104 dB SPL (1m, 1kHz mit 100 Hz gewobbelt, reflexionsarmer Raum)
Lautsprecherchassis:	Tiefton 8 x 116 mm Mittelton 1 x 116 mm Hochtonkalotte 1 x 25 mm

ELEKTRISCHE DATEN:


Audioanschlüsse	
Eingang (Master):	Cinch, digital: AES EBU, SP/DIFF
Ausgang (Master):	4pol. XLR > Verbindung zu Slave
Verstärker:	3 Stück á 130 W max (je Lautspre
Besonderheiten:	Phasenlineare digitale Filter

ABMESSUNGEN:

Gehäuse:	
Höhe (inkl. Sockel):	1270 mm
Breite:	140 mm
Tiefe:	270 mm
Sockel (B x T):	260 x 390 mm

ALLGEMEINE DATEN:

Stromversorgung:	230 V / 500 VA
Gewicht:	ca. 28 kg (Master) ca. 26 kg (Slave)
Gehäuseausführung:	Aluminium



Seitenansicht



Frontansicht

