

**aiva**

**COMPACT DISC STEREO RADIO CASSETTE RECORDER  
RADIOCASETE ESTÉREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS  
RADIO-CASSETTE LECTEUR DE CD STEREO**

**CSD-EX150  
CSD-EX151**

**OPERATING INSTRUCTIONS**

**See page 2.**

**En  
(English)**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Ver la página 8.**

**E  
(Español)**


**MODE D'EMPLOI**

**Voir page 14.**


**F  
(Français)**

## WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR  
ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS  
APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



### Explanation of Graphical Symbols:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number (you will find it at the bottom of the unit) and serial number (you will find it in the battery compartment) in the space provided below. Please refer to them when you contact your AIWA dealer in case of difficulty.

Model No.

Serial No.

## Precautions

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

### Installation

- 1 **Water and moisture** - Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, swimming pool, or the like.
- 2 **Heat** - Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
- 3 **Mounting surface** - Place the unit on a flat, even surface.
- 4 **Ventilation** - The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm (2 in.) from each side.
  - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
  - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.

- 5 **Objects and liquid entry** - Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.

- 6 **Carts and stands** - When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care.

Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.



- 7 **Condensation** - Moisture may form on the CD pickup lens when:

- The unit is moved from a cold spot to a warm spot
- The heating system has just been turned on
- The unit is used in a very humid room
- The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.

- 8 **Wall or ceiling mounting** - The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

### Electric Power

- 1 **Power sources** - Use on batteries or AC house current, as specified in the Operating Instructions and marked on the unit.

- 2 **Polarization** - As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.

- 3 **AC power cord**

- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be firmly secured to avoid being bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.

- 4 **Extension cord** - To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.

- 5 **When not in use** - Unplug the AC power cord from the AC outlet or remove all the batteries if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

### Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.


### Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:

- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have got inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged

**DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.**


## Power Supply



The OPE/BATT indicator lights up while electric current flows to the unit.

### Using on AC House Current

Connect the AC cord as illustrated below.




#### CAUTION

Use only the supplied AC cord. Use with other cords may result in the risk of fire.

### Using on Batteries

Open the lid of the battery compartment on the rear and insert eight R14 (size C) batteries, not supplied, with the + and - marks correctly aligned. Then close the lid.

To switch from AC power supply to battery power supply, disconnect the AC cord from the AC inlet.



#### When to replace the batteries

The OPE/BATT indicator becomes dim, the tape speed slows down, volume decreases, or sound is distorted during operation.

#### Notes on batteries

- Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.
  - When the unit is not to be used for a long period, remove the batteries to prevent needless battery wear.
  - Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
  - Remove dead batteries.
- If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

## Specifications

#### Tuner section

Frequency range, antenna — FM: 87.5 - 108.0 MHz Rod antenna, AM: 530 - 1,710 kHz Ferrite bar antenna

#### Deck section

Track format — 4 tracks, 2 channels / Frequency range — Normal tape: 50 - 12,500 Hz (EIAJ) / Recording system — AC bias / Erasing system — Magnet erase / Heads — Recording/playback head (1), Erasure head (1)

#### CD player section

Disc — Compact disc / Scanning method — Non-contact optical scanner (semiconductor laser)

#### General

Speaker — 80 mm cone type (2) / Output — Headphones jack (stereo mini-jack) / Power output — 2.5 W + 2.5 W (EIAJ 7 ohms, T.H.D. 10%) / Power requirements — DC 12 V using eight size C (R14) batteries, AC 120 V, 60 Hz / Power consumption — 15 W / Dimensions — 310 (W) × 156 (H) × 253 (D) mm (12 1/4 × 6 1/4 × 10 in.) / Weight (excluding batteries) — 2.6 kg (5 lbs. 12 oz.) / Accessory — AC cord (1)


- Specifications and external appearance are subject to change without notice.

#### COPYRIGHT

Please check the copyright laws relating to recordings from disc, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

En

POWER Ⓛ STANDBY/TAPE, RADIO, CD



## A CD OPERATION

### 1 Press CD.

The power is turned on and the CD indicator lights up.

### 2 Press CD OPEN to open the disc compartment.

Place a disc with the printed side up and close the disc compartment.



The total number of tracks is displayed.

"1" indicates the 1st track, and "• 1" indicates the 11th track. "1" and a flashing "•" indicate the 21st, 31st ... 91st track.

### 3 Press ▶▷ II PLAY/PAUSE to start play.

The number of the track being played is displayed.

■ STOP/MEMORY – Stops play.

▶▷ II PLAY/PAUSE – Pauses play. To resume play, press again.

◀◀, ▶▶ SKIP/SEARCH – Searches for a particular point during playback. Keep ▲ or ▼ pressed and then release it.

– Skips to the beginning of a track. Press ▲ or ▼ repeatedly.

REPEAT – Repeats a single track or all tracks. Select as follows.

The REPEAT indicator flashes: A single track is played repeatedly. Select a track with ▲ or ▼.

The REPEAT indicator lights up: All tracks are played repeatedly.

To start play when the power is off, press CD. The power is turned on and play of the loaded disc begins (Direct Play Function).

If you load a disc while the CD indicator flashes in step 2, play starts without pressing ▶▷ II.

After listening, press POWER Ⓛ STANDBY to turn the power off.

### NOTE

- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.
- Do not place more than one disc in the disc compartment.
- Do not try to open the disc compartment during play.
- Do not touch the lens. Doing so may cause malfunctions.

## PROGRAMMED PLAY

Up to 20 tracks can be programmed from the disc.

### 1 In stop mode, keep ■ STOP/MEMORY pressed until program number flashes in the display.



Program number

### 2 Press ▲, ▼ to select a track, then press ■ STOP/MEMORY to store it.

The next program number starts flashing.

### 3 Repeat step 2 to program other tracks.

### 4 Press ▶▷ II to start play.



To check the program, press ▲ or ▼ in stop mode.

To clear the program, press ■ once in stop mode so that □ disappears in the display. The display returns to the CD play.

To change the programmed tracks, clear the program and repeat all the steps again.

## To listen with the headphones

Connect headphones with a stereo mini plug to the Ω jack.



## B TUNER OPERATION


### 1 Press RADIO.

The power is turned on.  
The RADIO indicator lights up and the volume level is displayed.


### 2 Select a band with BAND.

### 3 Tune to a station with TUNING.

For better reception



Extend the rod antenna and orient it for the best reception.



The antenna is inside the unit. Position the unit for the best reception.

### FM MODE/OSC

- Sets the FM sound to stereo or monaural.
- STEREO: Reception is stereo.
- MONO: When an FM stereo broadcast contains noise, set to MONO. Noise is reduced, although reception is monaural.
- If a high-pitched sound is heard during recording from AM, set this switch to another position.

### REPEAT

- If a high pitched sound is heard when listening to a radio broadcast, press the button repeatedly until the noise is reduced.

### NOTE


If the unit picks up noise from other electrical appliances nearby, like a TV or fluorescent lights, move the unit away.

## C TAPE PLAYING

Use Type I (normal) tapes only.

### INSERTING A TAPE

Press ■/▲ STOP/EJECT to open the cassette holder and insert a tape with the exposed side up and the side to be played facing out.



En

Push the cassette holder to close.

### PLAYING A TAPE


Press ◀ PLAY while the power is off.

The power is turned on and play of the inserted tape begins.  
The volume level is displayed during tape operation.

■/▲ STOP/EJECT – Stops play. The power will be automatically turned off.

■ PAUSE – Pauses play. To resume play, press again.

◀ F FWD/▶ REWIND – Fast forwards/rewinds. To stop the winding, press ■/▲.



## RECORDING

Note that recording is done on only one side of the tape.

- 1 Insert a tape with the side to be recorded facing out.**
  - 2 Get ready to record from the source.**
    - To record from a CD, press CD and load the disc.
    - To record from a radio broadcast, press RADIO and tune to a station.
  - 3 Press ● REC to start recording.**
    - ◀ PLAY is pressed simultaneously.
    - When the selected function is CD, CD play and recording starts simultaneously.
- To record only the selected tracks of a CD**
- 1 Follow steps 1 to 3 of PROGRAMMED PLAY on page 4 to program tracks.
  - 2 Press ● REC.
- To stop recording**, press ■/▲ STOP/EJECT. When recording from a CD, play pauses. To stop CD play, press ■ STOP/MEMORY.
- To pause recording**, press ■ PAUSE. To resume recording, press again.
- To erase recording**, press ● REC while the power is off.
- After recording**, press POWER STANDBY to turn the power off.

## GENERAL

### SOUND ADJUSTMENT

#### VOLUME

Press VOLUME ▲ or ▼. The volume level is changed from 0 to 19.

"1" in the display indicates the level 1 and "• 1" indicates the level 11.

• The volume level is automatically set to 9 if the power is turned off when the volume level is set to 10 or more.

#### To display the volume level when CD function is selected

Press VOLUME ▲ or ▼. The volume level is displayed for 4 seconds.

#### 3-MODE EQUALIZER

Press 3-MODE EQUALIZER until the desired mode is displayed.

The equalizer mode changes to ROCK, POP, JAZZ or no equalization, cyclically.



**ROCK** - Emphasizes the high and low range of music.

**POP** - Emphasizes voice and midrange of music.

**JAZZ** - Emphasizes the low range of music.

#### QSOUND system

This system provides a rich, three dimensional sound area for stereo sources.

You can enjoy more enhanced sound.

Press QSOUND.

• At higher volumes, turning QSOUND on may cause sound distortion. In this case, make the volume down.

#### To prevent accidental erasure

Break off the plastic tabs on the cassette tape with a screwdriver or other pointed tool after recording.

#### To record on the tape again

Cover the tab openings with adhesive tape, etc.



#### If an erroneous display or malfunction occurs

Make sure that none of the deck operation buttons is pressed.

Press ■ while pressing POWER STANDBY.

If the unit cannot be reset in the way above, disconnect the AC cord and remove all the batteries to turn off the display. Leave the unit for a while and turn the power back on.

## SETTING THE SLEEP TIMER

The unit can be turned off automatically at a specified time.  
• While CD function is selected, operate the following procedures in stop mode.

### 1 Press **SLEEP REPEAT** while pressing **STOP/MEMORY [SLEEP]**.



The dot and number flash

If **STOP/MEMORY** is kept pressed, another operation may start.

### 2 Within 4 seconds, press **◀◀** or **▶▶** to specify the time until the power is turned off.

Each time it is pressed, the time changes between 10 and 90 minutes in 10-minute steps.

Example: The unit will turn off after 30 minutes.



→ 1 → 2 → 3 ..... 9 → 0 (off)



While the sleep timer works the dot keeps flashing.



The volume level or a CD track number

### To check the time remaining until the power is turned off

Repeat step 1 shown above. The remaining time is displayed for 4 seconds.

### To cancel the sleep timer

Display the remaining time and press **◀◀** or **▶▶** repeatedly until **[ ] (off)** is displayed.

### NOTE

If the unit is turned off during tape playback, **◀** on the deck will not be released. Press **■/▲** to release **◀**.

En

## Maintenance

### To clean the cabinet

Use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine or thinner.

### To clean the heads

When the tape heads are dirty;

- high frequency sound is not emitted
- the sound is not adequately high
- the sound is off-balance
- the tape cannot be erased
- the tape cannot be recorded on


After every 10 hours of use, clean the tape heads with a head cleaning cassette.

Use separately sold dry-type or wet-type cleaning cassette.

Refer to the instructions of the cleaning cassette for details.


### To clean the lens

Use a cotton swab slightly moistened with cleaning fluid. Wipe gently from the center to the edge.




## ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



### Explicación de los símbolos gráficos:



El símbolo del relámpago con la punta en flecha dentro de un triángulo equilátero, sirve para alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislar en el interior de la caja del aparato, la cual podrá ser lo suficientemente fuerte como para suponer un riesgo de sacudida eléctrica a personas.



El signo de exclamación dentro del un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la información que acompaña al aparato.

### PARA EL REGISTRO DEL DUENO

Para sus comodidad, anote el numero del modelo (el cual lo encontrara en la parte de abajo de la unidad) y el numero de serie (el cual lo encontrara en el compartimiento de la bateria) en el espacio dado a continuacion. Por favor, en caso de dificultad, Ud. comunique al repartidor de AIWA, las referencias de numero del modelo y numero de serie.

No del modelo

No de serie

## Precauciones

Leer detenida y completamente las instrucciones de funcionamiento antes de manejar el aparato. Asegurarse de conservar estas instrucciones de funcionamiento como referencia en el futuro. Deben seguirse estrictamente todas las advertencias y precauciones indicadas en este manual, así como los consejos siguientes relacionados con la seguridad.

### Instalación

- 1 **Aqua y humedad** – No utilizar este aparato cerca del agua, como cerca de una bañera, lavabo, pila de la cocina, lavadero, en sótanos húmedos, piscinas o lugares similares.
- 2 **Calor** – No usar este aparato cerca de fuentes de calor, como rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que generan calor.  
No debe usarse en sitios en los que la temperatura es inferior a 5°C (41°F) o superior a 35°C (95°F).
- 3 **Superficie de montaje** – Colocar el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
- 4 **Ventilación** – Este aparato debe colocarse de manera que tenga un espacio adecuado a su alrededor para que pueda disiparse el calor. Dejar un espacio de 10 cm (4 pulg.) desde la parte posterior y superior del aparato y 5 cm (2 pulg.) en cada lado.  
- No colocar el aparato sobre una cama, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las rejillas de ventilación.

- No instalar el aparato en una librería, estantería o mueble donde la ventilación sea deficiente.

- 5 **Entrada de objetos y agua** – Tener cuidado de que no entren objetos extraños ni líquidos por las rejillas de ventilación.



- 6 **Carros y mostradores** – Cuando el aparato se coloque sobre un carro o mostrador, es necesario tener cuidado con los movimientos. Las paradas bruscas, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden hacer que el aparato se caiga o que el carro vuelque.

- 7 **Condensación** – La lente del lector de CD puede acumular humedad cuando:

- El aparato se mueve desde un sitio frío a uno caliente
- Se acaba de encender la calefacción
- El aparato se usa en una habitación muy húmeda
- El aparato se enfriá con un acondicionador de aire

El aparato pudiera no funcionar correctamente cuando se ha condensado humedad en su interior. Si ocurriera, dejarlo apagado unas horas e intentar usarlo de nuevo.

- 8 **Montaje en la pared o techo** – El aparato no debe montarse en una pared ni colgarse del techo a menos que se especifique así en las instrucciones de funcionamiento.

### Alimentación eléctrica

- 1 **Fuentes de alimentación** – Utilizarlo con pilas o corriente alterna de la red, como se especifica en las instrucciones de manejo y se indica en el aparato.

- 2 **Polarización** – Como medida de seguridad, algunos aparatos están equipados con enchufes polarizados en el cable de alimentación que pueden solamente insertarse en un sentido único dentro del enchufe de la pared. Si fuera difícil o imposible insertar el enchufe del cable de alimentación dentro del tomacorrientes, invierta el sentido de inserción del enchufe y vuelva a intentar conectarlo. Si sigue siendo difícil insertarlo en el tomacorrientes, le rogamos llame a un técnico de servicio calificado para que repare o cambie el tomacorrientes. Para evitar que la medida de seguridad del enchufe de alimentación quede anulada, no fuerce el enchufe dentro de un tomacorrientes.

- 3 **Cable de alimentación**

- Cuando se desconecte el cable de alimentación, sujetarlo por el enchufe. No tirar del cable.
- No tocar el enchufe del cable con las manos mojadas, ya que puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no queden doblados, pillados por objetos ni en un sitio donde puedan pisarse. Prestar una atención especial al cable que conecta el aparato y el tomacorrientes.
- Evitar sobrecargar los cables de alimentación y los cables de extensión por encima de su capacidad porque puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- 4 **Cable de extensión** – Para evitar descargas eléctricas, no utilice un enchufe polarizado en el cable de alimentación con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorrientes a menos que el enchufe polarizado pueda insertarse completamente con miras a evitar que las hojas del enchufe queden expuestas.

- 5 **Cuando no se utilice el aparato** – Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente o saque todas las pilas cuando el aparato no vaya a utilizarse durante algunos meses. Cuando el cable está enchufado, sigue entrando una pequeña cantidad de corriente en el aparato aunque esté apagado.

### Mantenimiento

Limpiar el aparato solamente como se recomienda en las instrucciones de funcionamiento.


### Servicio y reparación

Llevar el aparato a un técnico de servicio calificado cuando:

- Se haya dañado el cable de alimentación o el enchufe
- Hayan entrado objetos extraños o líquidos en su interior
- Haya estado expuesto a la lluvia o agua
- No funcione correctamente
- Su rendimiento se altere de forma notable
- Se haya caído al suelo o se haya dañado su cuerpo

**NO INTENTE REPARAR EL APARATO USTED MISMO.**

## Alimentación



El indicador OPE/BATT se enciende mientras se alimenta energía eléctrica al aparato.

### Uso a Corriente Alterna de la Red

Conectar el cable de alimentación con se ilustra abajo.




#### PRECAUCIÓN

Usar sólo el cable de alimentación facilitado. El uso de otros cables puede provocar un incendio.

### Uso con Pilas

Abrir la tapa del compartimiento de la pilas, en la parte trasera del aparato, e insertar ocho pilas R14 (tamaño C), no incluidas, alineando correctamente las marcas de polaridad + y -. Cerrar luego la tapa.

Para cambiar de alimentación a CA a alimentación por pilas, desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente del aparato.



#### Cuándo cambiar las pilas

Cuando el indicador OPE/BATT pierde intensidad, se reduce la velocidad de la cinta, disminuye el volumen o el sonido se distorsiona durante el funcionamiento.

#### Notas sobre las pilas

- No mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas usadas con pilas nuevas.
- Sacar todas las pilas cuando este aparato no vaya a utilizarse durante un período prolongado de tiempo para evitar que se descarguen innecesariamente.
- No recargar nunca as pilas, ni calentarlas ni desarmarlas.
- Sacar las pilas cuando se hayan agotado totalmente. Si se producen fugas de electrolito en las pilas, limpiar bien los residuos.

## Especificaciones

### Sección del sintonizador

Gama de frecuencias, antena – FM: 87,5 - 108,0 MHz, antena de varilla, AM: 530 - 1.710 kHz, antena de barra de ferrita

### Sección de la platina

Formato de pistas – 4 pistas, 2 canales / Gama de frecuencias – Cinta normal: 50 - 12.500 Hz (EIAJ) / Sistema de grabación – Polarización de CA / Sistema de borrado – Borrado magnético / Cabezas – 1 de grabación/reproducción, 1 de borrado

### Sección del lector de CD

Disco – Disco compacto / Método de lectura – Lector óptico sin contacto (láser de semiconductor)

### General


Altavoces – 2 cónicos de 80 mm / Salida – Toma para auriculares (minitoma estéreo) / Potencia – 2,5 W + 2,5 W (EIAJ 7 ohmios, DAT 10%) / Alimentación – 12 V CC usando ocho pilas de tamaño C (R14), 120 V, 60 Hz / Consumo de energía – 15 W / Dimensiones – 310 (an) × 156 (al) × 253 (pr) mm / Peso (sin pilas) – 2,6 kg  
Accesorio – 1 cable de alimentación

- Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin previo aviso.

### COPYRIGHT

Rogamos compruebe las leyes sobre "copyright" relacionadas con la grabación de discos, programas de radio o cintas externas vigentes en el país en el que se va a utilizar este aparato.

POWER $\diamond$ STANDBY/TAPE, RADIO, CD



## A MANEJO DEL CD

### 1 Pulsar CD.

Se enciende el aparato y se ilumina el indicador CD.

### 2 Pulsar CD OPEN para abrir el compartimiento del disco.

Colocar un disco con el lado impreso hacia arriba y cerrar el compartimiento.



Se indica el número total de pistas en la pantalla.

"1" indica la primera pista, y "• 1" indica la pista 11. "1" y el parpadeo de "•" indican las pistas 21, 31 ... 91.

### 3 Pulsar $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$ PLAY/PAUSE para empezar a reproducir.

Se indica en la pantalla el número de la pista que se está reproduciendo.

**■ STOP/MEMORY** – Interrumpe la reproducción.

**$\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$  PLAY/PAUSE** – Pausa durante la reproducción.

Pulsarlo de nuevo para seguir reproduciendo el disco.  
 **$\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$  SKIP/SEARCH** – Busca un punto particular durante la reproducción. Mantener pulsado  $\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$  o  $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$  y soltarlo luego.

– Para saltar al principio de una pista, pulsar  $\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$  o  $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$  repetidamente.

**REPEAT** – Repite una pista o todas las pistas. Seleccionar como sigue:

Parpadea el indicador REPEAT: Se repite la reproducción de una sola pista. Seleccionar la pista con  $\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$  o  $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$ .

Se enciende el indicador REPEAT: Se repite la reproducción de todas las pistas.

**Pulsar CD para empezar a reproducir cuando el aparato está apagado.** El aparato se enciende y se empieza a reproducir el disco cargado (función de reproducción directa).

Cuando se carga un disco mientras parpadea el indicador CD en el paso 2, la reproducción empieza sin pulsar  $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$ .

**Después de la escucha,** pulsar POWER  $\diamond$  STANDBY para apagar el aparato.

### NOTA

- No usar discos de formas irregulares (ejemplo: octogonales, en forma de corazón, etc.). Su uso puede producir errores de funcionamiento.
- No colocar más de un disco compacto dentro del compartimiento del disco.
- No intentar abrir el compartimiento del disco durante la reproducción.
- No tocar la lente. De hacerlo el aparato puede funcionar incorrectamente.

## REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Se puede programar la reproducción de hasta 20 pistas de un disco.

### 1 En la modalidad de parada, mantener ■ STOP/MEMORY pulsado hasta que el número de programa parpadee en la pantalla.



Número de programa

### 2 Pulsar $\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$ o $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$ para seleccionar una pista y pulsar después ■ STOP/MEMORY para almacenarla en la memoria.

El siguiente número de programa empieza a parpadear.

### 3 Repetir el paso 2 para programas otras pistas.

### 4 Pulsar $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$ para empezar la reproducción.



Para comprobar el programa, presionar  $\blacktriangleleft\text{--}\blacktriangleright$  o  $\blacktriangleright\text{--}\blacktriangleright$  en la modalidad de parada.

Para borrar el programa, pulsar ■ una vez en la modalidad de parada de modo que □ desaparezca de la pantalla. Se vuelve a indicar la reproducción del CD.

Para cambiar las pistas programadas, borrar el programa y repetir todos los pasos de nuevo.

## Escucha con auriculares

Conectar unos auriculares con miniclavija estéreo en la toma □.



## B FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR


### 1 Pulsar RADIO.

Se enciende el aparato.  
Se enciende el indicador RADIO y se indica el nivel de volumen.


### 2 Seleccionar una banda con BAND.

### 3 Sintonizar una emisora con TUNING.

Para mejorar la recepción



Para una recepción óptima,  
extienda la antena  
telescópica y oriéntela.



La antena está dentro de la  
unidad, oriente la unidad para  
obtener una recepción  
óptima.

### FM MODE/OSC

- Ajusta el sonido de FM en estéreo o mono.  
STEREO: Recepción en estéreo.  
MONO: Colocar el selector en esta posición cuando los  
programas de FM estéreo se reciben con interferencias  
o ruidos. Se reducen los ruidos pero la recepción será  
monoaural.
- Si se escucha un sonido agudo al grabar un programa  
de AM, colocar este interruptor en otra posición.

### REPEAT

- Si es escucha un sonido agudo durante la recepción de  
programas de radio, pulsar repetidamente el botón hasta  
que se reduzca dicho sonido.

### NOTA


Cuando el aparato capte ruidos de otros aparatos  
electrodomésticos, como un televisor o luces  
fluorescentes, alejarlo de ellos.

## C MANEJO DE LA PLATINA

Utilizar solamente cintas de tipo I (normales).

### INserCIÓN DE UNA CINTA

Pulsar ■/▲ STOP/EJECT para abrir el portacasete e  
insertar una cinta con el lado expuesto hacia arriba y  
el lado que se va a reproducir encarado hacia afuera.




Empujar el portacasete para cerrarlo.

### REPRODUCCIÓN DE CINTAS

Pulsar ▲ PLAY mientras el aparato está apagado.  
El aparato se enciende y empieza a reproducirse la cinta  
que se ha insertado.  
El nivel de volumen se presenta durante la reproducción  
de la cinta.

- /▲ STOP/EJECT – Interrumpe la reproducción. El  
aparato se apaga automáticamente.
- PAUSE – Hace una pausa en la reproducción. Pulsar  
de nuevo para seguir reproduciendo.
- ◀◀ F FWD/▶▶ REWIND – Para avanzar rápidamente y  
rebobinar. Para cancelar la modalidad, pulsar ■/▲.





## GRABACIÓN

Observar que la grabación se hace solamente en un lado de la cinta.

- 1 Insertar una cinta con el lado que se va a grabar encarado hacia afuera.**
  - 2 Preparar la grabación desde la fuente de sonido.**
    - Para grabar desde un CD, pulsar CD y cargar un disco.
    - Para grabar un programa de radio, pulsar RADIO y sintonizar una emisora.
  - 3 Pulsar ● REC para empezar a grabar.**
    - ◀ PLAY se activa simultáneamente.
    - Cuando se ha seleccionado la función CD, la reproducción del CD y la grabación empiezan simultáneamente.
- Grabación de las pistas seleccionadas del CD**
- 1 Seguir los pasos 1 a 3 de REPRODUCCIÓN PROGRAMADA, página 10, para programar las pistas.
  - 2 Pulsar ● REC.
- Para dejar de grabar**, pulsar ■/▲ STOP/EJECT. La reproducción hace una pausa al grabar desde el CD. Pulsar ■ STOP/MEMORY para detener la reproducción del CD.
- Para hacer una pausa durante la grabación**, pulsar ■ PAUSE. Volver a pulsarlo para seguir grabando.
- Para borrar una grabación**, pulsar ● REC mientras el aparato está apagado.
- Después de grabar**, pulsar POWER Ⓛ STANDBY para apagar el aparato.

## GENERAL

### AJUSTE DEL SONIDO

#### VOLUMEN

Pulsar VOLUME ▲ o ▼. El nivel de volumen cambia de 0 a 19.

La indicación "1" indica el nivel 1 y ". 1" el nivel 11.

- Cuando se apaga el aparato el nivel del volumen se ajusta automáticamente en 9 si se ajustó en 10 ó más.

#### Presentación del nivel de volumen al seleccionar la función CD

Pulsar VOLUME ▲ o ▼. Se indica el nivel de volumen durante 4 segundos.

#### ECUALIZADOR DE 3 MODOS

Pulsar 3-MODE EQUALIZER hasta que se indique la modalidad deseada.

El modo del ecualizador cambia cíclicamente a ROCK, POP, JAZZ y sin ecualización.



**ROCK** - Acentúa los tonos altos y bajos de la música.

**POP** - Acentúa los vocales y los tonos medios.

**JAZZ** - Acentúa los tonos bajos.

#### Sistema QSOUND

Este sistema ofrece una rica área de sonido tridimensional para fuentes estereofónicas.

Se disfrutará de un sonido más marcado.

Pulsar QSOUND.

- QSOUND puede distorsionar el sonido a un volumen alto. Reducir el volumen cuando ocurra esto.

#### Para evitar el borrado accidental de la cinta

Romper las pestañas de plástico de la cinta con un destornillador u otro artículo puntiagudo después de grabar.

#### Para volver a grabar en una cinta

Cubrir los orificios de las pestañas con cinta adhesiva, etc.



#### Cuando se produzcan errores de indicación o funcionamiento

Asegurarse de que no hay oprimido ningún botón de la platina.

Pulsar ■ y POWER Ⓛ STANDBY simultáneamente.

Si el aparato no se repusiera de la manera indicada, desconectar el cable de alimentación y sacar todas las pilas de modo que se apague la pantalla. Dejarlo en este estado durante un rato y volver a conectar la energía eléctrica.

## AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

El aparato puede apagarse automáticamente a una hora designada.

- Seguir los pasos siguientes en la modalidad de parada mientras está seleccionada la función CD.

### 1 Pulsar **SLEEP REPEAT** al tiempo que se pulsa **STOP/MEMORY SLEEP**.




Parpadean el punto y el número

Si se mantiene pulsado STOP/MEMORY, pudiera comenzar otra operación.

### 2 Antes de que pasen 4 segundos, pulsar **◀▶** para especificar el tiempo hasta la desconexión del aparato.

Cada vez que se pulsa, el tiempo cambia entre 10 y 90 minutos en pasos de 10 minutos.

Ejemplo: El aparato se apagará a los 30 minutos.



Cuando el temporizador de desconexión está activado, parpadea el punto.



Nivel de volumen o número de pista del CD

### Comprobación del tiempo restante hasta la desconexión

Repetir el paso 1 anterior. El tiempo restante se indica durante un espacio de 4 segundos.

### Cancelación del temporizador de desconexión

Indicar el pantalla el tiempo restante y pulsar repetidamente **◀▶** hasta que se indique **□** (desconexión).

### NOTA

◀ de la platina no se desactiva cuando el aparato se apaga durante la reproducción de una cinta. Pulsar **■/▲** para desactivar **◀**.

## Mantenimiento

### Limpieza del cuerpo del aparato

Usar un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilizar solventes fuertes como alcohol, bencina o diluyente.

### Limpieza de las cabezas

Cuando las cabezas están sucias,

- no se reproducen sonidos de altas frecuencias
- el sonido no es adecuadamente alto
- el sonido se desequilibra
- no se pueden borrar cintas
- no se pueden grabar cintas


Limpiar las cabezas de la cinta con una casete limpiadora cada 10 horas de utilización.

Utilizar cassetes limpiadoras de tipo seco o húmedo de venta en comercios.

Consultar las instrucciones de la casete limpiadora para más detalles.


### Limpieza de la lente

Utilizar un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con fluido limpiador. Frotar suavemente desde el centro hacia el borde.




## ATTENTION


POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE  
OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER  
CET APPAREIL A LA PLUIE OU A  
L'HUMIDITE.



### Explication des symboles graphiques:



Le symbole représentant un éclair au bout en pointe de flèche placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à mettre en garde l'usager contre la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, tension suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les humains.



Le point d'exclamation placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à signaler à l'usager la présence d'instructions importantes d'opération et d'entretien (service) dans les manuels fournis avec l'appareil.

### RESERVE AU PROPRIETAIRE

Noter dans l'espace réservé à cet effet ci-dessous le numéro de modèle (indiqué au dos de l'appareil) et le numéro de série (indiqué dans le compartiment à piles). Toujours mentionner ces numéros dans toutes les relations avec les revendeurs AIWA en cas de problème.

N° de modèle

N° de série

## Précautions

Lire attentivement tout ce mode d'emploi avant de faire fonctionner l'appareil. Bien conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement. Observer scrupuleusement tous les avertissements et les précautions du mode d'emploi et de l'appareil, ainsi que les conseils de sécurité ci-dessous.

### Installation

- 1 **Eau et humidité** - Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, dans une cave humide, une piscine, etc.
- 2 **Chaleur** - Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple une bouche de chauffage, un appareil de chauffage ou tout autre appareil dégageant de la chaleur. Par ailleurs, ne pas le soumettre à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- 3 **Surface de montage** - Placer l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- 4 **Ventilation** - L'appareil devra être placé avec suffisamment d'espace libre tout autour de façon à assurer une bonne dissipation de la chaleur. Laisser environ 10 cm derrière et au-dessus de l'appareil, et 5 cm de chaque côté.
  - Ne pas mettre l'appareil sur un lit, un tapis ou toute surface similaire qui risquerait de boucher les événements de ventilation.
  - Ne pas mettre l'appareil dans une bibliothèque, une armoire ou une étagère fermée où la ventilation risque d'être inadéquate.

- 5 **Pénétration d'objets et de liquides** - Veiller à ce qu'aucun objet ni aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les événements de ventilation.

- 6 **Chariots et socles** - Si l'appareil est placé sur un socle ou un chariot, le déplacer avec précaution.

Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces irrégulières pourraient provoquer le renversement ou la chute de l'appareil ou du chariot.



- 7 **Condensation** - De l'humidité risque de se former sur la lentille du capteur CD si :

- l'appareil est amené d'un endroit froid à un endroit chaud
- le chauffage vient juste d'être allumé
- l'appareil est utilisé dans une pièce très humide
- l'appareil est refroidi par un climatiseur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil, il risque de ne pas fonctionner normalement. Dans ce cas, attendre quelques heures avant de le réutiliser.

- 8 **Montage au mur ou au plafond** - L'appareil ne devra pas être monté sur un mur ou un plafond, sauf spécification contraire dans le mode d'emploi.

### Alimentation électrique

- 1 **Sources d'alimentation** - Alimenter l'appareil sur piles ou sur courant secteur, comme spécifié dans le mode d'emploi et indiqué sur l'appareil.

- 2 **Polarisation** - A des fins de sécurité, certains appareils sont équipés d'une fiche secteur polarisée qui ne peut rentrer dans la prise secteur que dans un seul sens. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche dans la prise, tourner la fiche dans l'autre sens et recommencer. Si la fiche ne rentre toujours pas facilement, contacter un technicien qualifié pour faire réparer ou remplacer la prise. Pour ne pas faire échec à la fonction de sécurité de la fiche polarisée, ne pas l'insérer de force dans la prise.

- 3 **Cordon d'alimentation secteur**

- Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, le tirer en le tenant par la fiche. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit.
- Ne jamais manipuler le cordon d'alimentation secteur avec des mains mouillées, car cela pourrait provoquer un feu ou une décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être solidement fixés pour éviter qu'ils ne soient pliés, pincés, ou qu'on ne marche dessus. Faire particulièrement attention au cordon qui relie l'appareil à la prise secteur.
- Eviter de surcharger les cordons d'alimentation secteur et les cordons de rallonge au-delà de leur capacité nominale, car cela pourrait provoquer un feu ou une décharge électrique.

- 4 **Cordon de rallonge** - Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas utiliser une fiche secteur polarisée avec un cordon de rallonge ou toute autre prise si la fiche polarisée ne rentre pas complètement dans la fiche, pour éviter d'exposer les lames de la fiche.

- 5 **En cas de non utilisation** - Si l'appareil doit rester inutilisé pendant plusieurs mois, débrancher le cordon secteur de la prise secteur ou retirer toutes les piles. Quand le cordon est branché, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant, même s'il est hors tension.

### Entretien

Nettoyer l'appareil comme indiqué dans le mode d'emploi.


### Dommages nécessitant des réparations

Faire réparer l'appareil par un personnel qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche sont endommagés
- Des corps étrangers ou un liquide ont pénétré à l'intérieur de l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau
- L'appareil semble ne pas fonctionner normalement
- L'appareil accuse un changement notable de ses performances
- L'appareil est tombé, ou le coffret est endommagé.

**NE PAS TENTER DE REPARER L'APPAREIL SOI-MEME.**


## Alimentation



L'indicateur OPE/BATT s'allume lorsque le courant électrique circule dans l'appareil.

### Alimentation sur le Secteur

#### Raccorder le cordon secteur comme indiqué ci-dessous.




#### ATTENTION

Utiliser exclusivement le cordon secteur fourni. L'utilisation d'autres cordons risque de provoquer un feu.

### Alimentation sur Piles

Ouvrir le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil et insérer huit piles R14 (taille C), en faisant correspondre les polarités + et -. Puis, refermer le couvercle.

Pour passer de l'alimentation secteur à l'alimentation sur piles, débrancher le cordon secteur de la prise AC.



#### Quand remplacer les piles

L'indicateur OPE/BATT devient sombre, la vitesse du ruban magnétique ralentit, le volume diminue ou le son est déformé pendant le fonctionnement.

#### Remarques sur les piles

- Ne pas mélanger des piles de type différent ni des piles neuves avec des piles ayant déjà servi.
- Si l'appareil doit rester longtemps inutilisé, sortir les piles pour éviter toute usure inutile.
- Ne jamais recharger, chauffer ni démonter les piles.
- Retirer les piles mortes.

Si l'électrolyte des piles fuit, bien essuyer pour nettoyer.

## Spécifications

### Section tuner

Plage de fréquence, antenne — FM 87,5 MHz - 108,0 MHz, antenne à tige. AM: 530 - 1.710 kHz, antenne à barre de ferrite

### Section magnétocassette

Format de piste — 4 pistes, 2 canaux / Plage de fréquence — Cassette normale : 50 Hz - 12.500 Hz (EIAJ) / Système d'enregistrement — Polarisation CA / Système d'effacement — Effacement magnétique / Têtes — 1 tête d'enregistrement/lecture, 1 tête d'effacement

### Section lecteur de disques compacts

Disque — Disque compact / Méthode d'analyse — Scanner optique sans contact (laser à semi-conducteurs)

### Généralités


Haut-parleurs — Type cône de 80 mm (2) / Sortie — Prise de casque (minifiche stéréo) / Puissance de sortie — 2,5 W + 2,5 W (EIAJ 7 ohms, DHT 10%) / Alimentation électrique — CC 12 V avec huit piles de taille C (R14), alimentation secteur 120 V, 60 Hz / Consommation — 15 W / Dimensions — 310 (L) x 156 (H) x 253 (P) mm / Poids (sans les piles) — 2,6 kg Accessoire — Cordon secteur (1)

- Les spécifications et l'aspect extérieur sont sujets à modification sans préavis.

### DROITS D'AUTEUR

Vérifier les lois sur les droits d'auteur relatives à l'enregistrement de disques, d'émissions de radio ou de cassettes du pays dans lequel l'appareil est utilisé.

F




## A FONCTIONNEMENT DU DISQUE COMPACT

### 1 Appuyer sur CD.

L'appareil se met sous tension et l'indicateur CD s'allume.

### 2 Appuyer sur CD OPEN pour ouvrir le tiroir du disque. Mettre un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et refermer le tiroir du disque.



Le nombre total de plages s'affiche.

"1" représente la 1ère plage et "• 1" représente la 11ème plage. "1" et "•" clignotant représentent la 21ème, 31ème ... 91ème plage.

### 3 Appuyer sur ►|| PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture.

Le numéro de la plage en cours de lecture et le temps de lecture écoulé s'affichent.

**■ STOP/MEMORY** – Arrête la lecture.

**►|| PLAY/PAUSE** – Interrrompt la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyer à nouveau.

**◀◀, ▶▶ SKIP/SEARCH** – Pour rechercher un passage particulier au cours de la lecture. Appuyer sur ▶◀ ou ▶▶ puis la relâcher le moment venu.

– Saute au début d'une plage. Appuyer de façon répétée sur ▶◀ ou ▶▶.

**REPEAT** – Répète une seule plage ou toutes les plages.

Régler comme suit.

L'indicateur REPEAT clignote: Une seule plage est lue de façon répétée. Sélectionner la plage avec ▶◀ ou ▶▶.

L'indicateur REPEAT s'allume: Toutes les plages sont lues de façon répétée.

**Pour démarrer la lecture lorsque l'appareil est hors tension**, appuyer sur CD. L'appareil se met sous tension et la lecture du disque chargé démarre (fonction de lecture directe).

Si l'on charge un disque pendant que l'indicateur CD clignote au point 2, la lecture démarre sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur ►||.

**Lorsque l'écoutte est terminée**, appuyer sur POWER Ø STANDBY pour mettre l'appareil hors tension.

### REMARQUE

- Ne pas utiliser de disques de forme irrégulière (par exemple en forme de cœur, octogonale, etc.). Cela risque de provoquer une anomalie.
- Ne pas mettre plus d'un disque compact dans le tiroir.
- Ne pas ouvrir le tiroir du disque pendant la lecture.
- Ne pas toucher la lentille. Cela risque de provoquer une anomalie.

### LECTURE PROGRAMMÉE

Il est possible de programmer un maximum de 20 plages du disque.

### 1 En mode d'arrêt, maintenir ■ STOP/MEMORY enfoncé jusqu'à ce que le numéro du programme clignote sur l'afficheur.



Numéro de programme

### 2 Appuyer sur ▶◀ ou ▶▶ pour sélectionner une plage, puis appuyer sur ■ STOP/MEMORY pour la mémoriser.

Le numéro du programme suivant se met à clignoter.

### 3 Recommencer l'opération 2 pour programmer les autres plages.

### 4 Appuyer sur ►|| pour démarrer la lecture.


**Pour vérifier le programme**, appuyer sur ▶◀ ou ▶▶ en mode d'arrêt.

**Pour effacer le programme**, appuyer une fois sur ■ en mode d'arrêt de façon que □ disparaisse de l'afficheur. L'affichage revient à la lecture du disque.

**Pour modifier les plages programmées**, effacer le programme et recommencer depuis le début.

### Pour une écoutte au casque

Raccorder le casque avec mini-fiche stéréo à la prise Ω.



## B FONCTIONNEMENT DU TUNER


### 1 Appuyer sur RADIO.

L'appareil se met sous tension.  
L'indicateur RADIO s'allume et le niveau du volume s'affiche.

### 2 Sélectionner une gamme avec BAND.

### 3 Accorder la station avec TUNING.

Pour améliorer la réception



Déployer l'antenne à tige et orienter l'appareil de façon à obtenir la meilleure réception possible.

L'antenne est incorporée à l'appareil. Placer l'appareil de façon à obtenir la meilleure réception possible.

### FM MODE/OSC

- Règle le son FM sur stéréophonie ou monophonie.  
STEREO : La réception est stéréophonique.  
MONO : Quand une émission FM stéréo renferme des parasites, régler sur MONO. Les parasites sont réduits, mais la réception est monophonique.
- Si l'on perçoit un son aigu pendant l'enregistrement d'une émission AM, régler ce commutateur sur une autre position.

### REPEAT

- Si l'on perçoit un son aigu pendant l'écoute de la radio, appuyer de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que le bruit soit réduit.

### REMARQUE


Si l'appareil capte les parasites d'un autre appareil électrique, par exemple un téléviseur ou un tube fluorescent, éloigner l'appareil.

## C LECTURE DE CASSETTE

Utiliser uniquement des cassettes de type I (normales).

### INSERTION DE LA CASSETTE

Appuyer sur ■/▲ STOP/EJECT pour ouvrir le porte-cassette et insérer la cassette avec le côté exposé du ruban magnétique orienté vers le haut et la face de lecture orientée vers l'extérieur.



Appuyer sur le porte-cassette pour le refermer.

### LECTURE DE CASSETTES

Appuyer sur ▲ PLAY lorsque l'appareil est hors tension.


L'appareil se met sous tension et la lecture de la cassette insérée démarre.  
Le niveau du volume s'affiche pendant le fonctionnement de la cassette.

■/▲ STOP/EJECT – Arrête la lecture. L'appareil se met automatiquement hors tension.

■ PAUSE – Interrupt la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyer à nouveau.

◀ F FWD/▶ REWIND – Avance rapidement/rebobine le ruban. Pour arrêter le bobinage, appuyer sur ■/▲.

F



## ENREGISTREMENT

Noter que l'enregistrement ne s'effectue que sur une seule face de la cassette.

- 1 Insérer la cassette avec la face d'enregistrement vers l'extérieur.**
  - 2 Préparer l'appareil pour l'enregistrement de la source.**
    - Pour enregistrer un CD, appuyer sur CD et mettre le disque en place.
    - Pour enregistrer une émission de radio, appuyer sur RADIO et accorder la station.
  - 3 Appuyer sur ● REC pour démarrer l'enregistrement.**
    - ◀ PLAY s'enfonce au même moment.
    - Si la fonction sélectionnée est CD, la lecture et l'enregistrement du CD commencent en même temps.
- Pour enregistrer uniquement les plages données d'un CD**
- 1 Effectuer les opérations 1 à 3 de la LECTURE PROGRAMMÉE, à la page 16, pour programmer les plages.
  - 2 Appuyer sur ● REC.

**Pour arrêter l'enregistrement**, appuyer sur ■/▲ STOP/EJECT.

Pendant l'enregistrement du disque, la lecture effectue une pause. Pour arrêter la lecture du CD, appuyer sur ■ STOP/MEMORY.

**Pour effectuer une pause d'enregistrement**, appuyer sur ■ PAUSE. Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau.

**Pour effacer l'enregistrement**, appuyer sur ● REC alors que l'appareil est hors tension.


**Lorsque l'enregistrement est terminé**, appuyer sur POWER Ⓛ STANDBY pour mettre l'appareil hors tension.

### Pour éviter tout effacement accidentel

Briser les ergots en plastique de la cassette à l'aide d'un tournevis ou de tout autre instrument pointu après l'enregistrement.

### Pour enregistrer de nouveau sur la cassette

Recouvrir les cavités des ergots avec du ruban adhésif ou autre.



## GÉNÉRALITÉS

### RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

#### VOLUME

Appuyer sur VOLUME ▲ ou ▼. Le niveau du volume se règle de 0 à 19.  
"1" sur l'afficheur indique le niveau 1, et "• 1" indique le niveau 11.

- Le volume se règle automatiquement au niveau 9 si l'on met l'appareil hors tension alors que le volume réglé au niveau 10 ou plus.

#### Pour afficher le niveau du volume pendant la fonction CD

Appuyer sur VOLUME ▲ ou ▼. Le niveau du volume s'affiche pendant 4 secondes.

#### ÉGALISEUR À 3 MODES

Appuyer sur 3-MODE EQUALIZER jusqu'à ce que le mode voulu s'affiche.  
Le mode d'égaliseur parcourt le cycle ROCK, POP, JAZZ et sans égalisation.



**ROCK** - Accentue les aigus et les graves de la musique.

**POP** - Accentue les voix et le médium de la musique.

**JAZZ** - Accentue les graves de la musique.

#### Système QSOUND

Ce système produit un son en 3 dimensions riche avec les sources stéréo.

Cela permet d'obtenir un son renforcé.

Appuyer sur QSOUND.

- Aux volumes élevés, l'activation du système QSOUND risque de provoquer une distorsion du son. Dans ce cas, réduire le volume.

### Si un affichage erroné s'affiche ou qu'une anomalie se produit

Vérifier qu'aucune des touches de fonction de la platine n'est enfoncée.

Appuyer sur ■ tout en appuyant sur POWER Ⓛ STANDBY.

Si l'opération ci-dessus ne permet pas de réinitialiser l'appareil, débrancher le cordon secteur et sortir toutes les piles pour éteindre l'affichage. Attendre quelque temps avant de remettre l'appareil sous tension.

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE SOMMEIL

Il est possible de mettre automatiquement l'appareil sous tension à une heure spécifiée.

- Si la fonction CD est sélectionnée, effectuer les opérations suivantes en mode d'arrêt.

### 1 Appuyer sur **SLEEP REPEAT** tout en appuyant sur **STOP/MEMORY SLEEP**.



Le point et le chiffre clignotent

Si l'on maintient STOP/MEMORY enfoncé, une autre opération risque de se déclencher.

### 2 Dans les 4 secondes, appuyer sur **◀▶** pour spécifier la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit se mettre hors tension.

Chaque fois qu'on appuie sur la touche, la durée passe de 10 à 90 minutes, par paliers de 10 minutes.

Exemple: L'appareil s'éteindra  
30 minutes plus tard.



→ 1 → 2 → 3 ..... 9 → 0  
(éteint)



Le point clignote tout le temps que la minuterie de sommeil fonctionne.



Niveau du volume ou numéro de plage du disque

### Pour vérifier le temps restant jusqu'à la mise hors tension

Recommencer l'opération 1 ci-dessus. Le temps restant s'affiche pendant 4 secondes.

### Pour annuler la minuterie de sommeil

Afficher le temps restant et appuyer de façon répétée sur **◀▶** jusqu'à ce que **■** (éteint) s'affiche.

### REMARQUE

Si l'on met l'appareil hors tension pendant la lecture d'une cassette, **◀** de la platine ne se libère pas. Appuyer sur **■/▲** pour libérer **◀**.

## Entretien

### Pour nettoyer le coffret

Utiliser un chiffon doux légèrement humecté d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants, par exemple de l'alcool, de la benzine ou du diluant pour peinture.

### Pour nettoyer les têtes

Lorsque les têtes de bande sont sales :

- les sons aigus ne sont pas reproduits
- le son n'est pas suffisamment élevé
- le son est déséquilibré
- l'effacement de la bande est impossible
- l'enregistrement de la bande est impossible


Toutes les 10 heures d'utilisation, nettoyer les têtes de bande avec une cassette de nettoyage de tête.

Utiliser une cassette de nettoyage de type sec ou de type humide, vendue séparément.

Pour les détails, voir les instructions de la cassette de nettoyage.

### Pour nettoyer la lentille

Utiliser un coton-tige légèrement humecté de liquide de nettoyage. Essuyer du centre vers la périphérie.



### **NOTE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- .... Reorient or relocate the receiving antenna.
- .... Increase the separation between the equipment and receiver.
- .... Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- .... Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **CAUTION**

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

**AIWA CO.,LTD.**

Printed in China  
44—0490—2